

Balance au sol haute résolution avec 2×3000 [d] avec un excellent rapport qualité-prix

Caractéristiques

- **1** Balance au sol en acier antidérapant cannelé, 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67
- Plateforme soudée avec trous taraudés pour lever la balance pour un nettoyage aisé
- Nivellement pratique du pont bascule et accès à la boîte de raccordement par le haut
- Utilisation aisée et pratique à 4 touches
- Support mural pour montage mural de l'afficheur, de série
- Un connecteur astucieux permet de débrancher l'afficheur et la plateforme, ce qui est par exemple pratique pour l'intégration à ultérieure de la balance dans une table d'emballage et d'expédition, un cadre de fosse, etc.
- **2** Le saviez-vous ? Nos balances au sol sont livrées dans un coffret en bois robuste. Il protège votre balance des intempéries et des chocs pendant le transport. KERN - toujours une idée d'avance


Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau de pesée, acier à revêtement de poudre
 - A** L×P×H 1000×1000×108 mm
 - B** L×P×H 1200×1500×108 mm
 - C** L×P×H 1500×1500×108 mm
- Dimensions afficheur L×P×H 235×114×51 mm
- Fonctionnement sur piles possible, 4×1.5 V AA non compris dans la livraison, autonomie jusqu'à 60 h
- Longueur du câble afficheur env. 5 m
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Housse de protection transparente sur l'afficheur, lot de 5 pièces, KERN EOB-A04BS05
- **3** Paire de plaques d'assise pour la fixation du pont de pesée au sol, KERN BIC-A07
- **4** Rampe d'accès, acier, pour les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A** 1000×1000×108 mm, KERN BIC-A01
 - B** 1200×1000×108 mm, KERN BIC-A02
 - C** 1500×1000×108 mm, KERN BIC-A03
- **5** Cadre de fosse stable, acier, sur les modèles avec plateau de pesée de dimensions
 - A** 1088×1088×110 mm, KERN BIC-A04
 - B** 1288×1588×110 mm, KERN BIC-A05
 - C** 1588×1588×110 mm, KERN BIC-A06

DE SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Poids net env. kg	Plateau de pesée	Option Cert. d'étalonnage DAKKS KERN
BIC 600K-1S	300 600	0,1 0,2	70	A	963-130
BIC 600K-1	300 600	0,1 0,2	150	B	963-130
BIC 1T-4S	600 1500	0,2 0,5	70	A	963-130
BIC 1T-4	600 1500	0,2 0,5	150	B	963-130
BIC 3T-3	1500 3000	0,5 1	150	B	963-132
BIC 3T-3L	1500 3000	0,5 1	150	C	963-132