



CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme de 4 capteurs de charge de réduites dimensions avec indicateur.
- Idéale pour la pesée d'animaux vivants et de colis.
- Capteurs en aluminium.
- Structure en tôle d'acier peint.
- Plateau en acier laqué.
- Pieds réglables en hauteur.
- Indicateur en ABS, modèle IB10-S.
- Protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF
- Écran LCD retro-éclairé avec 6 digits de 25 mm.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Support en ABS pour colonne.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz
- Batterie rechargeable 6V/1.3Ah.
- 100 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 150 heures environ de vie de la batterie sans rétro-éclairage.
- Gravité configurable.
- Unités: g/Kg/lb
- Sortie RS232. (format PC et imprimante).
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).


FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable
- Contrôle du poids et des pièces (fonction limites) avec signal visuel et alarme.
- Brut/Net
- Tare
- Checkweigher

Nouveau



Dimensions (mm)	a	b	Poids
305x315	305	315	4
550x550	550	550	15
950x500	950	500	19



Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	Certifications	
							Code #
261351	15	5	305x315	370x365x145	5		900001
261352	35	10	305x315	370x365x145	5		900001
261353	60	20	305x315	370x365x145	5		900001
261354	150	50	305x315	370x365x145	5		900002
261355	300	100	305x315	370x365x145	5		900002
261356	60	20	550x550	670x600x85	16		900001
261357	150	20	550x550	670x600x85	16		900002
261358	300	20	550x550	670x600x85	16		900002
261359	150	50	950x500	1015x565x85	20		900002
261360	300	100	950x500	1015x565x85	20		900002

Accessoires

Code #	Description des accessoires
270009	Antidérapante en caoutchouc de dimensions 950x500x70mm

* Le poids et les dimensions sont approximatif, peut varier.