



Balance de table robuste, peu encombrante, protégée par l'inox et classe de protection IP68

Caractéristiques

- Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- Idéale pour applications industrielles
- Classe de protection très élevée contre l'eau et la poussière IP68, idéale pour les conditions ambiantes dures. La balance peut même être immergée dans l'eau
- Convient très bien pour déterminer le poids spécifique des organes, tissus, etc. en pathologie ou dans un laboratoire
- Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- Affichage très rapide : valeurs de pesée stables en 2 s
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites

- **1** Poignées encastrées sous la balance pour un transport aisé
- Pesage avec plage de tolérance (Checkweighing) : Un signal optique et acoustique assiste la mise en portions, le dosage ou le triage

Accessoires

- **2** Plateau de tarage en inox, idéal pour peser des pièces en vrac, fruits, légumes, etc., L×P×H 370×240×20 mm, KERN RFS-A02

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, (FXN-M : vert) hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée, inox, L×P 236×195 mm
- Dimensions totales L×P×H 240×280×120 mm
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 4×1.5 V Size D, Durée de service sans rétroéclairage FXN-N jusqu'à 200 h, FXN-M 500 h, fonction AUTO-OFF pour économiser la pile
- Poids net 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Indication : Dans le commerce, il existe une obligation administrative d'homologation en métrologie légale

EN SÉRIE



OPTION

FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homologation [e] g	Charge minimale [Min] g	Plus petit poids à la pièce [Normal] g/pièce	Option			
						Homologation		Cert. d'étalonnage	
						M KERN		DAKKS KERN	
FXN 3K-4N	3	0,5	-	-	5	-	963-127		
FXN 6K-3N	6	1	-	-	10	-	963-128		
FXN 10K-3N	15	2	-	-	20	-	963-128		
FXN 30K-3N	30	5	-	-	50	-	963-128		
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.									
FXN 3K-3M	3	1	1	20	5	965-227	963-127		
FXN 6K-3M	6	2	2	40	10	965-228	963-128		
FXN 10K-3M	15	5	5	100	20	965-228	963-128		
FXN 30K-2M	30	10	10	200	50	965-228	963-128		