

# KERN EOS 150K50XL

**KERN**

Balance plateforme grande capacité pour colis et pour vétérinaires avec plateau de pesée extra-large en inox



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance plateforme
Famille de produits	EOS

## Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	150 kg
Lecture [d]	0,05 kg
Résolution	3.000
Linéarité	± 0,1 kg
Reproductibilité	0,05 kg
Plage de tare	150 kg
Unité pré-réglée	kg
Unités de mesure	kg lb PCS

Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	100 kg (M2)
Points d'ajustage possibles	100 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,15 kg
Fluage maximal (15 minutes)	200 g
Fluage maximal (30 minutes)	400 g

## Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

## Écran

Écran type	LCD
Écran taille	115x35 mm
Écran rétroéclairage	oui
Écran hauteur de chiffres	25 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais

## Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	950×500×58 mm
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	métal, laqué, avec noir mat
Dimensions surface de pesée (L×P)	950×500 mm
Afficheur longueur de câble	2,7 m
Vis de nivellement réglables	✓
Support mural	✓
Roulettes de transport	✓

## Fonctions

Nombre de touches pour l'utilisation	4
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off 5 min 1 min 30 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off 5 min 1 min 30 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold	✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Pesage de charges suspendues	Non
Protection IP - dispositif complet	-
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	non protection IP
Protection IP - plateforme	non protection IP

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

# KERN EOS 150K50XL

**KERN**

Balance plateforme grande capacité pour colis et pour vétérinaires avec plateau de pesée extra-large en inox

Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
	EURO
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	AUS UK US CH
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH
Batterie en option	Batterie en option
Pile	4× 1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	60 h

## Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1140×640×80 mm
Poids net	18,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	19 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d'expédition	19,5 kg

## Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-249
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-129
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

## Pictogrammes

### STANDARD



### OPTION

