



H
CB



IP 65
H
CN



1




2



3



4



5

Les maniables pour des charges plus lourdes jusqu'à 1 tonne !

Caractéristiques

- 1 Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/ Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
- Irremplaçable également pour les particuliers : pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc.
- Fonction Hold** : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
- Affichage de charge de pointe** (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
- Diamètre de l'orifice de support de charge modèle avec
[Max] ≤ 200 kg : env. 14 mm
[Max] > 200 kg : env. 16 mm

HCB

- Prête à l'emploi** : Piles incluses, 3×1.5 V AA, durée de service jusqu'à 300 h
- 2 [Max] ≥ 0,5 t: Exécution renforcée pour charges élevées. Mousqueton et crochet non inclus

HCN

- Boîtier inox, inox, IP65-protégé contre la poussière et les projections d'eau
- 3 **Affichage double** à l'arrière de la balance
- Prête à l'emploi : Piles incluses, 2×1.5 V AA, durée de service jusqu'à 200 h

Accessoires

Accessoires pour modèles avec [Max] ≤ 20 kg

- Coupelle de tarage avec support de fixation**, détails voir *Accessoires*, CH-A01N,

Accessoires pour modèles avec [Max] ≥ 100 kg

- 4 **Crochet avec fermeture de sécurité**, acier moulé galvanisé et peint, pivotant. Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 1 crochet, YHA-06,


Accessoires pour modèles avec [Max] ≤ 200 kg

- Mousqueton (inox) avec fermeture de sécurité**, en série, largeur d'ouverture env. 15 mm. Commande ultérieure possible, HCB-A01,
- Crochet (inox)**, en série, largeur d'ouverture env. 25 mm. Commande ultérieure possible, HCB-A02,

Accessoires pour modèles avec [Max] ≥ 0,5 t

- 5 **Manille ultra-résistante**, étrier en acier moulé galvanisé à chaud, forme arquée. Comprend : 2 manilles avec boulon vissé peint, convient aux modèles HCB avec [Max] ≥ 0,5 t, YSC-03,

EN SÉRIE



HCN

HCN

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Dimensions boîte L×P×H mm	Poids net env. kg	Option	
					Cert. d'étalonnage	
HCB 20K10	20	10	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 50K20	50	20	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 50K100	50	100	80×45×150	0,60	963-128H	
HCB 99K50	99	50	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 100K200	100	200	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 200K100	200	100	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 200K500	200	500	80×45×150	0,60	963-129H	
HCB 0.5T-3	500	1000	80×42×152	0,30	963-130H	
HCB 1T-3	1000	2000	80×48×150	0,30	963-130H	
Acier inoxydable						
HCN 50K100IP	50	100	95×50×180	0,80	963-128H	
HCN 100K200IP	100	200	95×50×180	0,80	963-129H	
HCN 200K500IP	200	500	95×50×180	0,80	963-129H	