



L'alternative professionnelle jusqu'à 600 kg avec double affichage au dos

Caractéristiques

- 1 Le sigle TÜV indique que la balance satisfait aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- 2 Affichage double à l'arrière de la balance
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
- Fonction Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche Hold soit activée

- Tare : remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Crochet avec fermeture de sécurité, pivotant
- Manille et crochet en acier nickelé
- 3 Télécommande radio en série. Rayon jusqu'à 20 m. Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées (sauf ON/OFF). LxPxH 48x10x95 mm. Piles incluses, 2x1,5 V AAA

Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage supérieure : hauteur de chiffres 25 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Dimensions boîtier LxPxH 162x123x390 mm
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 30 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 14 h
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée 0 °C/40 °C

EN SÉRIE



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Poids net env. kg	4 Dimensions							Option	
											Cert. d'étalonnage	
				A	B	C	D	E	F	G		
HFB 150K50	150	50	2,2	163	126	158,5	390	358	26	25		963-129H
HFB 300K100	300	100	2,2	163	126	158,5	390	358	26	25		963-129H
HFB 600K200	600	200	2,4	163	126	158,5	390	358	26	25		963-130H

Y