



Balance à grue robuste haute résolution jusqu'à 12 tonnes

Caractéristiques

- Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- À cause de la construction stable et robuste idéale** pour une utilisation durable en milieu industriel
- Grande mobilité** : grâce au fonctionnement avec batterie, à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition etc.)
- Fonction Hold** : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids « se fige » automatiquement jusqu'à ce que la touche Hold soit activée
- Tare** : remettre l'affichage à « 0 » avec la balance chargée. Des charges supplémentaires ou déduits sont affichés directement
- Manille massive, non pivotable

2 Télécommande infrarouge en serie.

Rayon jusqu'à 20 m . Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées. L×P×H 65×24×100 mm. Piles incluses 1× 12 V 23A

Caractéristiques techniques

- Taille d'affichage supérieure** : hauteur de chiffres 30 mm, rétroéclairage pour une lecture facile de la valeur de pesée même dans de mauvaises conditions lumineuses
- Fonctionnement avec batterie interne, durée de service jusqu'à 70 h. Batterie accessible de l'extérieur, donc facile à changer
- Précision : 0,2 % du [Max]
- Température ambiante tolérée -10 °C/40 °C

Accessoires

- Fonctionnement avec accu interne** pour support de charge, durée de service jusqu'à 70 h, sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, HFD-A04,
- Crochet avec fermeture de sécurité**, acier moulé galvanisé et peint, non pivotant, convient aux modèles HFD 600, HFD 1T: HFD-A01, HFD 3T: HFD-A02, HFD 6T, HFD 10T: HFD-A03,

EN SÉRIE



| Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] g | Poids net env. kg | 4 Dimensions | | | | | | Option | |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------|----------|
| | | | | | | | | | | Cert. d'étalonnage | |
| | | | | A | B | C | D | E | F = G | | |
| Balance à plage triple (Triple range), change automatiquement de plage de pesée [Max] et de lecture [d] | | | | | | | | | | | |
| HFD 600K-1 | 150 300 600 | 50 100 200 | 9 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | | 963-130H |
| HFD 1T-4 | 300 600 1500 | 100 200 500 | 9 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | | 963-130H |
| HFD 3T-3 | 600 1500 3000 | 200 500 1000 | 10 | 194 | 129 | 145 | 421 | 383 | 50,8 | | 963-132H |
| HFD 6T-3 | 1500 3000 6000 | 500 1000 2000 | 15 | 194 | 129 | 145 | 477 | 426 | 68,3 | | 963-132H |
| HFD 10T-3 | 3000 6000 12000 | 1000 2000 5000 | 20 | 194 | 129 | 145 | 573 | 510 | 82,5 | | 963-133H |